

技术参数

2203F

日期：03/2023
上海禧合应用材料



应用介绍

特点

一款单组份紫外光固化胶黏剂，对金属及玻璃等多种材料附着好固化速度快，适用于快速固定结构性粘接，具有抗震耐湿热性能，产品含有荧光，具有可追踪功能。

粘接材料

金属，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子器件结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	丙烯酸树脂	
颜色	蓝色半透明	
粘度(cps)	4805	20rpm@25℃ , ASTM D- 1084
固化条件	1200mJ/cm ² @365nm	
有效期@ 25℃,月	12	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	蓝色	
邵氏硬度	70D	ASTM D-2240
玻璃化温度 tg	NA	
降解温度	320℃	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	< 1%	
工作温度范围	-55℃ — 120℃	

储存和使用方法

产品在常温环境中储存。避免阳光直射，建议在通风，阴凉干燥处保存，使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

