

# 技术参数

## 2802

日期：02/2023  
上海禧合应用材料



### 应用介绍

**特点** 一款单组份紫外光固化胶黏剂，金属和玻璃表面的临时保护，并且用室温清水浸泡约 10 分钟就可以去除。。

**粘接材料** 铝合金和玻璃等

**典型应用** 金属和玻璃表面临时保护

### 固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	丙烯酸树脂	
颜色	淡黄	
粘度(cps)	30	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件	1200mJ/cm <sup>2</sup> @365nm	
TI	2	
有效期@ 25°C,月	6	

### 固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	淡黄色	
邵氏硬度	70D	ASTM D-2240

### 储存和使用方法

产品在常温环境中储存。避免阳光直射，建议在通风，阴凉干燥处密封保存；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

### 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

