

技术参数

2123

Date:08/2023

Web: www.stick1mat.com



描述

2123 是一款无溶剂， 100%固体含量 UV 光固化胶水， 是专门 PC 等塑料材料的粘接、密封而开发的材料， 耐冲击性能好， 该产品对 PC, PVC,PET,PMMA 等材料有很好的粘接强度， 尤其适用于 DLED 背光源粘接。

固化前特征

外观	浅黄色
粘度 20RPM, 25℃	6255cps
固化条件 365nm	1200mj/cm ²
比重,g/ml	1.08
储存条件 @ 25℃,月	12

固化后特征

硬度	50D
延伸率	200-300%

储存和应急处理

本产品对太阳光及其它可见光比较敏感,应避光储存在阴凉干燥处。打开包装使用时尽量缩短曝光时间。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触， 对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

包装规格

30ml;

注:

1. 本技术数据表 (TDS) 中提供的信息和应用建议是基于TDS更新日时, 我们对本产品的了解和经验而编写, 数据不作为质检标准。该产品有各种不同的应用, 差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围, 因此我们对产品的适用性不承担责任, 强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试, 并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新, 除非有明确的书面承诺, 禧合没有义务通知客户关于内容的更改。