

产品技术参数

1203B

日期：06/2024
上海禧合应用材料



应用介绍

特点

一款单组份瞬干胶粘剂，抗震耐高温性好，常温湿气固化，使用于橡胶、金属、塑料之间的粘接，适用于快速粘接。

粘接材料

金属，塑料，橡胶，陶瓷等

典型应用

电子产品结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	氰基丙烯酸	
颜色	黑色	
粘度(cps)	414	20rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件*	1-2天25℃&55%RH	
定位时间	30S (铝与铝) 20S (PC与PC)	
有效期@ 25℃,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	NA	
可靠性	数值	测试方法
工作温度范围	-40℃—120℃	

储存和使用方法

1. 产品 25℃密封干燥避光冷藏保存。
2. 未使用完胶水尽量密封保存。封口处有少量固化现象可去除后继续使用。
3. 使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

1. 本技术数据表（TDS）中提供的信息和应用建议是基于TDS更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知客户关于内容更改。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

